

## Configurador HAL/ HALOPRISM

SERIE									
Haloprism									
Código <b>NORMATIVA</b>									
.GEN3 <b>Generación 3</b>									
Código <b>FUENTE DE LUZ</b>									
.LA1548 LED de alta potencia 15000 lm 4000K CRI80									
.LA2048 LED de alta potencia 20000 lm 4000K CRI80									
.LA3048 LED de alta potencia 30000 lm 4000K CRI80									
.LA4048 LED de alta potencia 40000 lm 4000K CRI80									
.LA5048 LED de alta potencia 50000 lm 4000K CRI80									
.LM1548 LED de media potencia 15000 lm 4000K CRI80									
.LM2048 LED de media potencia 20000 lm 4000K CRI80									
.LM3048 LED de media potencia 30000 lm 4000K CRI80									
.LM4048 LED de media potencia 40000 lm 4000K CRI80									
.LM5048 LED de media potencia 50000 lm 4000K CRI80									
.LM5548 LED de media potencia 55000 lm 4000K CRI80									
.LM6048 LED de media potencia 60000 lm 4000K CRI80									
Código <b>DISTRIBUCION OPTICA</b>									
.FD Super intensivo									
.ND Intensivo									
.ID Semi intensivo									
.BD Semi extensivo									
.ED Extensivo									
Código <b>VIDRIO OPTICO (Opcional)</b>									
.FGL Vidrio óptico translúcido									
Código <b>COLOR</b>									
.C1 RAL 9016 Liso brillante									
.RAL**** Color RAL elegido por el cliente									
Código <b>EQUIPO</b>									
.L1N Driver 1 Nivel									
.ANF (1) Regulable rápido analógico (1-10v)									
.LRD LED Regulable Dali									
Código <b>REGULACION (2)</b>									
.S/REG Sin regulación									
.CL7 Programado para ofrecer el 70% de los lúmenes iniciales durante la vida de la luminaria									
.CL8 Programado para ofrecer el 80% de los lúmenes iniciales durante la vida de la luminaria									
.CL9 Programado para ofrecer el 90% de los lúmenes iniciales durante la vida de la luminaria									
Código <b>FIJACION (Opcional)</b>									
.SM Fijación a techo									
Código <b>PROTECCION (Opcional)</b>									
.WG Rejilla de protección									
HAL	.GEN3	.LM2048	.ID	.FGL	.C1	.LRD	.S/REG	.SM	.WG

(1) Sólo disponible con las fuentes de luz LA2048 y LM3048.

(2) Sólo compatible con .LRD.

(3) Conexión eléctrica únicamente. Se suministra con una cámara y cable de 5 hilos de 2,5 metros.